

CORINA 5,5 kW *Gamme Etanche*



INTERSTOVES

Le CORINA est un des plus petits poêles étanches du marché, très esthétique et peut se fixer au mur comme se monter sur pieds.



Il peut se programmer sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement. Ce poêle est équipé d'une sonde ambiante, vous pouvez choisir entre deux fonctions : stand-by ou modulation.

Le mode stand-by permettra au poêle de s'arrêter arrivé à la température demandée et de redémarrer automatiquement dès que celle-ci redescend.

En mode modulation, il se réglera automatiquement, mais sans jamais s'arrêter.

Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

EN OPTION vous pouvez adapter une télécommande ou un système de commande à distance par WIFI relié sur votre smartphone.

Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.




Tableau de commande

Capacité du réservoir à granulés 7 kg

Sonde de protection antifeu, avec fusible de coupure en cas de surchauffe



Sortie des fumées dessus, arrière ou côté

Ventilation

Vitre en céramique spéciale haute température



Télécommande à distance en option

Brasero en inox

Tiroir de cendre



Blanc

CORINA 5,5 kW

Puissance thermique (à puissance nominale)	5,6 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	2,2 kW
Rendement (à puissance nominale)	90,6 %
Rendement (à puissance réduite)	95,9 %
Température des fumées (à puissance nominale)	175,7 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	69 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	144 mg/Nmc
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	669 mg/Nmc
Vitesse des fumées (à puissance nominale)	3,2 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)	1,8 g/s
Tirage min - max	10,3 Pa - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	7 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	1,16 Kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,46 Kg/h
Autonomie max	15 h
Diamètre d'entrée d'air	80 mm
Diamètre de sortie de fumée	80 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50Hz
Consommation Min - Max	70 W - 350 W
Débit du ventilateur	250 m³/h
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 20 mm
Poids	70 kg



Entrée d'air Ø 80 mm



Jaune



Bordeaux



Pied en option

