

# AURELIA 12 kW *Canalisable*



**INTERSTOVES**

L'AURELIA 12 kW de fabrication italienne est un poêle **étanche canalisable** au design ovale épuré qui saura parfaitement embellir votre espace de vie.



Avec ce modèle AURELIA 12 kW, vous avez 2 ventilateurs indépendants qui offrent la possibilité de canaliser une ou deux pièces et de régler en sortie avant 100 % ou 50 % en arrière et 50 % en avant avec 5 niveaux de puissance.

Il peut se programmer sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement. Ce poêle est équipé d'une sonde ambiante, vous pouvez choisir entre deux fonctions : stand-by ou modulation.

Le mode stand-by permettra au poêle de s'arrêter arrivé à la température demandée et de redémarrer automatiquement dès que celle-ci redescend. En mode modulation, il se réglera automatiquement, mais sans jamais s'arrêter. Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

**EN OPTION** vous pouvez adapter une télécommande ou un système de commande à distance par WIFI relié sur votre smartphone.

### Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



### AURELIA 12 kW

|   |                  |
|---|------------------|
| Puissance thermique (à puissance nominale)      | 11,4 kW          |
| Puissance thermique (à puissance réduite)       | 3,4 kW           |
| Rendement (à puissance nominale)                | 92,2 %           |
| Rendement (à puissance réduite)                 | 96,2 %           |
| Température des fumées (à puissance nominale)   | 183,3 C°         |
| Température des fumées (à puissance réduite)    | 72,6 C°          |
| CO2 à puissance nominale                        | 15,8 %           |
| CO2 à puissance réduite                         | 10,3 %           |
| CO à 13% O2 (à puissance nominale)              | 0,007 %          |
| CO à 13% O2 (à puissance réduite)               | 0,053 %          |
| Vitesse des fumées (à puissance nominale)       | 5,2 g/s          |
| Vitesse des fumées (à puissance réduite)        | 2,4 g/s          |
| Tirage Min - Max                                | 9,8 Pa - 11,4 Pa |
| Capacité du réservoir de granulés               | 18 kg            |
| Consommation de granulés (à puissance nominale) | 2,5 kh/h         |
| Consommation de granulés (à puissance réduite)  | 0,7 kg/h         |
| Autonomie max                                   | 25,7 h           |
| Diamètre d'entrée d'air                         | 60 mm            |
| Diamètre de sortie des fumées                   | 80 mm            |
| Tension et fréquence d'alimentation             | 220 V - 50/60Hz  |
| Consommation Min-Max                            | 90 - 380 W       |
| Débit du ventilateur                            | 300 m³/h         |
| Débit du ventilateur canalisation               | 140 m³/h         |
| Combustible                                     | Granulés         |
| Taille du granulé                               | 6 x 20 mm        |
| Poids   | 105 kg           |



Bordeaux



Noir



Blanc

